

# 产品规格书

Model: AC-BW260



## 一、品牌与制造商信息

品牌：中性

制造商：云联友科

LOGO：中性

## 二、型号及版本

型号：AC-BW260

版本：V1.1

## 三、产品特性

AC-BW260 是一款基于 CAPWAP 协议的大中型企业级网关。

- 产品配置 1 个千兆 WAN 口，（可配置多 WAN）具备了 WAN 口负载均衡，多运营商接入，线路备份，网络叠加，策略路由等多 WAN 特性。
- 支持智能流控、上网行为管理、网络防火墙、VPN 设置、远程访问控制管理等功能。
- 最大允许 256 个终端用户接入，提供高速网络，最大限度防御网络风暴，保障网络的正常运营。
- 可做网络中的主路由，也可做旁路 AC，管理和配置 256 个瘦 AP，后期更可进行远程管理和维护，即使在不同的城市，身处不同的网络，管理员都可以随时监控，管理，配置 AC-BW260 的主页面，产品具备高性能、易安装、易维护等特点，大大节省了网络布局中的人力和物力成本。
- AC-BW260 可作为认证网关接入云平台，实现广告认证，用户认证，短信认证等认证方式。
- 产品应用广泛：如中小型企业、城中村、酒店、网吧、商城等场所。

## 四、 产品功能

### 1. 多 WAN 和多 WAN 口负载均衡

- AC-BW260 支持 PPPoE/DHCP/静态 IP/PPTP 接入, 支持多种运营商电信, 联通, 移动线路的接入.
- 支持多 WAN, 支持多 WAN 口负载均衡, 线路备份, 网络叠加等功能, 为用户提供更稳定, 更快速的网络。
- AC-BW260 支持基于 IP 地址, MAC 地址, 网络接口, 域名等规则的策略路由。

### 2. 云平台接入和认证

AC-BW260 支持在网关模式和 AC 模式下的云平台接入, 在网关模式下, AC-BW260 支持多种认证方式, 比如账号密码认证, 用户认证, 短信认证等, 使整个网络布局更加专业化, 也带来更多的广告效应。

### 3. AP 的管理功能

- 零配置和分组

在接入无线 AP 之前添加一个零配置分组, 无线 AP 会从分组里面自动拿到相应的配置, 无需额外配置, 简单方便. 也可以在整个网络中添加不同的分组, 然后配置数据相应下发到对应组里的无线 AP.

- 内置智能信道分析仪

AC-BW260 内置了智能信道分析仪来帮助无线 AP 侦测和分析周边无线网络源的信道, 以此让无线 AP 选择干扰最小的信道, 实现最稳定的无线覆盖效果。

- 自动为无线 AP 分配 IP 地址

AC-BW260 内置 DHCP 服务器, 自动为无线 AP 分配 IP 地址, 既避免了 IP 地址冲突的可能, 也节省了人力配置成本。

### 4. 智能流控

- 一键智能流控

简单又省心的智能流控功能，只需要一个开关即可开启。

基于流量大小和流量特征识别技术，以及处理公平和控制网络延时的算法。

兼顾下载、视频和游戏网页的上网体验，下载快，游戏延时稳定，网页快。

➤ 强大的多线分流

支持单机最多 180 条外网线路的接入和分流。

支持 IP 分流，会话分流 2 种分流方式，带宽叠加同事不掉线。

进程分流，分流干净彻底。

基于 IP 地址、时间、端口、路由表、应用、分流权重为条件组合的强大分流规则可满足各种不同的分流需求。

➤ 自动适用优先级

在带宽紧张的情况下，应用优先级让游戏、网页应用优先，再多的 P2P 下载也不会影响用户上网体验。

➤ 策略带宽控制

可按照 IP 地址、认证用户、用户级别、用户部分加上时间条件来精确限制制定用户在每条线路上的最大流量。

➤ 连接数控制

可按照 IP 地址、认证用户、用户级别、用户部分加上时间条件来精确限制制定用户的最大 TCP,UDP 连接数。

➤ 强大的防火墙及用户管理

基于 7 层的防火墙模块可按照地址、用户、级别、部门配合时间、目的地址、目的端口为条件来配置放行或组织策略。

可对指定应用，指定端口，指定外网线路进行策略控制。

还有端口映射、源地址转换、内网 DDOS 防护功能。

IP-MAC 绑定功能防范内网 ARP 攻击。

可查看内网上线的 QQ 号，可控制指定 QQ 号是否可以通过。

## 5. 其他

AC-BW260 支持实时网速监控，VPN，静态 IP，DDNS 等。

## 五、 硬件参数

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 型号    | AC-BW260                        |
| CPU   | MT7621                          |
| DDR   | 512M                            |
| Flash | 16M                             |
| 散热    | 超静音滚珠风扇                         |
| 接口    | 4 × 千兆 LAN 口 (可配置为多 WAN)        |
|       | 1 × 千兆 WAN 口                    |
| 电源    | AC: 100-240V,50Hz               |
| 尺寸    | 440 *221 *44mm                  |
| 重量    | 2.1kg                           |
| 工作温度  | -20°C ~ 55°C                    |
| 存储温度  | -40°C ~ 70°C                    |
| 工作湿度  | 5% ~ 97%RH (No condensation)无凝结 |

## 六、 软件功能

|       |                 |
|-------|-----------------|
| AP 管理 | 最大管理用户数 256 用户  |
|       | AP 管理数 256 台    |
|       | 集中和远程管理，配置无线 AP |
|       | 用户状态的查看         |
| 智能流控  | 一键智能流控          |
|       | 强大的多线分流         |
|       | 自动适用优先级         |
| 负载均衡  | 多 WAN，多运营商接入    |
|       | 智能负载均衡          |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 线路备份   |
|               | 网速叠加   |
|               | 策略路由：基于源 IP 地址，目的 IP 地址，源 MAC 地址，网络接口，域名，目的端口，外网接口，身份绑定等策略 |
|               | 协议绑定   |
|               | 在线检测   |
| Routing 路由功能  | 静态路由   |
| Behavior 行为管理 | 全面封堵 P2P 软件  |
|               | P2P 流控和带宽分配  |
|               | 文件传输和 URL 过滤   |
|               | 网络行为全面掌控   |
| 带宽控制          | 基于 IP 的带宽控制  |
|               | 保障/限制带宽  |
|               | 时间策略   |
|               | 基于 IP 的会话限制  |
| 安全中心          | MAC 地址过滤   |
|               | URL/关键词过滤  |
|               | Web 内容过滤   |
|               | IP 地址过滤  |
|               | 端口转发   |
|               | DMZ  |
| 防御中心          | TCP/UDP/ICMP 洪水防御;   |
|               | 阻止 TCP 扫描  |
|               | 阻止 PING WAN 口  |
| ARP 检测        | 发送 GARP 数据包  |
|               | WAN/LAN 口的 ARP 扫描  |
|               | IP-MAC 绑定  |
| 认证            | 本地认证 (短信认证, 用户认证)  |
|               | 远程认证 (短信认证, 用户认证)  |
| 管理            | Web/CLI/Telnet 管理入口  |
|               | 远程认证 (短信认证, 用户认证)  |
| 其他            | DDNS, VPN 管理   |

## 七、 产品尺寸图



## 八、 附件清单

主机 × 1

电源线 × 1

铁壳支架 × 2

说明书 × 1

合格证和保修卡 × 1