

产品规格书

Model: MR150



一、 品牌与制造商信息

品牌： 中性

制造商： 云联友科

LOGO： 中性

二、 型号及版本

型号： MR150

版本： V1.1

三、 产品概述和特性

产品概述

YUNCORE® MR150 是一款高性能全千兆 Wifi 认证网关，具备 AC、网关、认证三合一功能，可实现无线 AP 的统一配置和管理；支持 4 个 48V POE 输出网络接口。具有微信认证等多种认证接入方式；是家族弱电箱系列无线网络方案实现最佳布局，配置简单。具备高性能，高可靠性，易安装，易维护特点。

四、 技术参数

硬件规格	
产品型号	MR150
CPU	MTK7621
Flash	16MB
内存	512MB
POE 输出	48V
POE 功率	整机总功率 52W, 单口 POE 输出最大功率 15.4W
接口	1 个 10/100M/1000M 自适应 WAN 口 4 个 48V POE 输出 10/100M/1000M 自适应 LAN 口 1 个 DC 座 52V 1A 1 个复位键
复位键	Reset 键 (长按 10 秒恢复默认出厂配置)
状态指示灯	PWR(电源灯); NET(网络灯); WAN 口灯
工作功率	< 8W
产品尺寸	229mm * 49.5mm * 28.0mm
重量	0.32kg
工作环境	正常工作温度:-20°C to 50°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
ESD	空气放电 +/-8K, 接触放电 +/-4K
浪涌	共模2K, 差模1K


五、 软件功能

设备概述	总用户数, 当前链接数, 在线设备数, 离线设备数
	上网实时速率, 运行时长, 用户管理, 设备管理
	设备信息, 设备描述, 内网信息, 外网信息
设备管理	设备列表
	模板设置
	设备升级
	服务配置
	IPTV 设置
	自动漫游
用户管理	用户列表
	用户限速
安全中心	IP 过滤
	MAC 过滤
	网址过滤
	端口映射
	DMZ 设置
网络功能	连接方式: 静态地址, 动态获取 (DHCP), 宽带拨号 (PPPOE), 旁路模式
	DHCP 服务器: 即可内置 DHCP 服务器, 也可以是外置 DHCP 服务器
	云平台服务器
系统管理	备份配置信息
	恢复配置信息
	恢复出厂设置
	立即重启
	固件升级
	时间管理包括系统显示时间和时间同步
	系统日志

六、 接口图



七、 产品尺寸图



八、 附件清单

主机*1

电源适配器*1

交换电源线*1

12V 直流电源线*1

48~52V 直流电源线*1

螺丝*7

说明书*1

合格证和保修卡*1